



TEMPEX

Xpress

Express hoogwaardige basisreinigers en ontcoaters voor harde vloerbedekkingen

Toepassingsbereik

Aangenaam geïmpregneerde, schuimarme, hoogwaardige basisreiniger. Toepasbaar op alle waterbestendige, alkaligevoelige en alkalibestendige harde vloerbedekkingen. Verwijderd alle soorten polymeedispersies. Werkt efficiënt en snel, ook bij sterk hechtende, verzorgde, verouderde of meervoudig gecoate vloerbedekkingen.

Gebruiksaanwijzing

Voor de machinale basisreiniging en coating eerst de grond van grof vuil ontdoen. Meng 1:2, 1:3 of 1:4 met koud water, afhankelijk van de leeftijd, het aantal klusjes en het type coating. (2-4 liter TEMPEX XPRESS + 8 liter water). Reinigingsoplossing (500-650 ml/m²) aanbrengen, inwerktijd 10 min., bij sterk hechtende coatings tot max. 30 min. Vervolgens met eenschijfsmachine en een geschikte PAD/borstel over het gehele oppervlak bewerken. Zuig het vuil grondig af en reinig het oppervlak met schoon water. Bij sterk verouderde en meervoudig gecoate bekledingen de inwerktijd en dosering overeenkomstig de informatie op het etiket/productinformatieblad verhogen. Bij linoleumbekledingen wordt na de basisreiniging een tussenschuurslijp aanbevolen. Bij oudere, poreuze of voorbeschadigde vloerbedekkingen, in het bijzonder linoleumbekledingen, wordt het diepwerkende effect van TEMPEX XPRESS versterkt, zodat lijnolie en harsen naar het oppervlak worden getransporteerd. Dit lijkt visueel op een verkleuring of verzeping van de vloerbedekking – dit effect wordt geëgaliseerd in het tijdsbestek van het drogen van de vloerbedekking. Niet in gesloten ruimten gebruiken! Kamerluchttechnische installaties inactiveren en toevoer van verse lucht garanderen!

Producteigenschappen

- Uitstekende materiaalcompatibiliteit op alle waterdichte, alkaligevoelige vloeren
- Rationeel en moeiteloos verwijderen van zelfs hardnekkige polymeeverzorgingsfilms - onafhankelijk van de fabrikant
- Korte werktijden door extreem snelle en efficiënte losweking (inwerktijd 10 min.)
- Laat geen glanseilanden achter, maar een gelijkmatig matte oppervlakte, die ideaal kan worden gecoat
- Schuimarme formulering geschikt voor reinigingsautomaten
- Geen neutralisatie nodig door het oppervlak met helder water te overspoelen
- Laag VOC-gehalte
- De formule is vrij van 2-butoxyethanol (butylglycol)
- Aangename geur bij verwerking

Hinweis

Controleer voor gebruik de materiaalcompatibiliteit op een onopvallende plaats. Zorg tijdens en na het gebruik voor voldoende toevoer van verse lucht. Niet in gesloten ruimten gebruiken. Uitsluitend bestemd voor commercieel gebruik. Breng alleen volledig lege verpakkingen naar het duale systeem. Restanten afvoeren volgens de voorschriften.

Overige informatie

Jerrycan à 10 liter

art.nr. DRS00552



Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. (NL) 0622

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taubusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE